

ensan standard pellets



Die flexible Standardlösung



Modelle [kW]

16

24

Beschreibung

Bei dieser Pelletheizung werden die Pellets in einem separaten Tank aufbewahrt und über eine sogenannte Schnecke dem Brenner zugeführt.

Standardmässig haben wir Pellettanks bis 1350 Liter (1 Tonne) Pellets im Angebot, grössere Tanks als Spezialanfertigungen möglich.

Ökologisches und hoch-effizientes Heizen von kleineren bis mittelgrossen Liegenschaften.

Getestet und genehmigt unter der EN 303-5, Klasse 5 Norm

Automatische Reinigung

Effizienz bis 91%, d.h. minimale Verluste.

Moderne und komfortable Steuerung.

Kann optimal in die ensan Hybrid Lösung integriert werden.

Der Pellettank ist aus galvanisiertem Stahl und daher rostgeschützt.

Bewährte Lösung dank hocheffizientem Brenner

Lambda Sonde, welche einen kontrollierten Verbrennungsprozess der Pellets erlaubt.

Mechanisch und technisch fortschrittliche Komponenten sind verantwortlich für eine stabile, energie-effiziente, zuverlässige und ruhige Wärmeerzeugung

Europäisches Qualitätsprodukt

Daten und Ausstattung	16kW	24kW
Heizfläche [m ²]	50-200	100-300
Leistung [kW]	4-16	7-24
Höhe [mm]	1370	1370
Breite (mit Brenner und Tank) [mm]	518 (1503)	624 (1529)
Tiefe (mit Tank) [mm]	697 (920)	697 (920)
Pellettank [l]	208-1350	208-1350
Kamindurchmesser [mm]	135	160

Highlights

- Ökologisch da 100% CO₂ neutral
- Einfach im Betrieb
- Komfortable Steuerung
- Energie-effizienter Brenner mit Modulationstechnologie

